



Produktbeschreibung: Gerätedose für Ortbeton - Einbautiefe 50 mm

Deckel geeignet zur Befestigung mittels Nägel oder Schrauben an der Holzschalung

Deckel kann mittels Heißkleber befestigt werden

feste Verbindung von Ober- und Unterteil der Gerätedose

Einlässe mit Dichtungsmembran, um das Eindringen von Beton zu verhindern

Membraneinlässe für Installationsrohre  $\varnothing$  16, **20, 25**

71 mm Normabstand für Mehrfachrahmen oder 90 mm Abstand für Einzelrahmen

Dose kann mit den Montageflügeln SB-MK 1 an der Bewehrung befestigt werden (nicht im Lieferumfang enthalten)

geeignet für beidseitigen Einbau mittels Stützstangen mit einem Durchmesser von 6 mm - KBP-8 (nicht im Lieferumfang enthalten)

Material: PP (halogenfrei)

Farbe: orange / grau

Temperaturbeständigkeit: -25 - +60 °C (kurzfristig +90 °C)

Flammwidrigkeit: 650 °C

Brandklasse: A1

Gewicht: 44 g

Gemäß der Norm: ČSN EN IEC 60 670-1 ed.2

Lagerung: ČSN 64 0090

SB-KP 60-50/L\_AB - 5 Stk. Dosen und Deckel in Stretchfolie verpackt, etikettiert; 60 Stk. im Karton