



Produktbeschreibung: geeignet zur Verlegung von Niederspannungsleitungen  
 klassische Form  
 geeignet für Wand- oder Deckenmontage  
 Doppelschloss am Deckel erhöht die Steifigkeit des Kanals und sorgt für eine stärkere Deckelfixierung  
 Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch brennbare Gase und Dämpfe (Gefahrzone 2) möglich  
 Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch Staubexplosion (Gefahrzone 22) möglich  
 weiße Kanäle sind kein Nährboden für Bakterien \*, getestet im SZÚ gemäß der Norm ČSN EN ISO 846:2019  
 Variante \_P2 - Klebeband auf der Rückseite dient zum vorläufigen Fixieren des Kanals vor der endgültigen Befestigung auf dem Untergrund.

Material: PVC - bleifrei  
 Selbstlöschend: ja, bis 30 s  
 Temperaturbeständigkeit: -5 - +60 °C  
 Flammwidrigkeit: 850 °C  
 Stoßfestigkeit: 0,5 J  
 Schutzgrad: IP 40  
 Brandklasse: A1-F  
 Innenfläche: 340 mm<sup>2</sup>  
 Abstand der Bodenlochung: 200 ±20 mm, Ø 4,5 mm  
 Längentoleranz: ±10 mm  
 Gewicht: 0,16 kg/m  
 Mechanischer Schutz nach ČSN EN 50102: IK06  
 Gemäß der Norm: ČSN EN 50085-1 ed. 2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12  
 Lagerung: ČSN 64 0090



Nutzbarer Kanalquerschnitt (60%):	Kabeldurchmesser (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11
	max. Kabelanzahl	4	3	2	2	2	1	1	1

Chemikalienbeständigkeit: Ja: Amoniak 25%, destilliertes Wasser, Ethanol 50%, Natriumhydroxid 60%, Fluorwasserstoffsäure 40%, Essigsäure 5%, Schwefelsäure 96%, medizinisches Öl, Methanol, Olivenöl, Petroleum, Wasserstoffperoxid 20%, Transformatorenöl, Natriumcarbonat  
 NEIN: Aceton, Benzen, Chlorkohlenwasserstoffe, Tetrachlorkohlenstoff

Zubehör: Geräteträger QUADRO PNQ 32X15\_HB

Artikelnummer	Länge	Farbe	Verpackung	Beschreibung Verpackung	Bemerkung
<b>LHD 32X15_HD</b>	2 m	weiß RAL 9003	80 m	Karton	mit Schutzfolie
<b>LHD 32X15_P2</b>	2 m	weiß RAL 9003	80 m	Karton	Selbstklebeband
<b>8601_HB</b>		weiß RAL 9003	10 / 1540 Stk.	Folie / Karton	Endstück
<b>8602_HB</b>		weiß RAL 9003	10 / 100 / 1300 Stk.	Folie / Folie / Karton	Verbindungsstück
<b>8603_HB</b>		weiß RAL 9003	10 / 100 / 700 Stk.	Folie / Folie / Karton	Flachwinkel
<b>8604_HB</b>		weiß RAL 9003	10 / 100 / 480 Stk.	Folie / Folie / Karton	Abzweigstück
<b>8605_HB</b>		weiß RAL 9003	10 / 100 / 540 Stk.	Folie / Folie / Karton	Inneneck
<b>8606_HB</b>		weiß RAL 9003	10 / 100 / 840 Stk.	Folie / Folie / Karton	Außeneck

\*Liste der Bakterien, die getestet wurden:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIEL/A PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS