



Produktbeschreibung:: bestimmt zur Installation von Niederspannungsleitungen

klassische Form

geeignet für Wand- oder Deckenmontage

Doppelschloß am Deckel erhöht die Steifigkeit des Kanals und sorgt für eine stärkere Deckelfixierung

Abstandhalter RHL 60x40HF\_HB sind im Lieferumfang enthalten (2 Stück) - immer 1 Stück pro 1 m verwenden

Installation des Trennstegs PEKD 40HF\_-C ist möglich

in Bezug auf Brandschutz werden halogenfreie Kanäle insbesondere in Bereichen mit höherer Menschenkonzentration - z.B. öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Schulen, Theater, Flughafenhallen, Einkaufszentren, u.ä. verwendet

Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch brennbare Gase und Dämpfe (Gefahrzone 2) möglich

Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch Staubexplosion (Gefahrzone 22) möglich

weiße Kanäle sind kein Nährboden für Bakterien \*, getestet im SZÚ gemäß der Norm ČSN EN ISO 846:2019

Material: PC ABS - bleifrei

Selbstlöschend: ja, bis 30 s

Temperaturbeständigkeit: -25 - +90 °C

Flammwidrigkeit: 850 °C

Stoßfestigkeit: 0,5 J

Schutzgrad: IP 40

Brandklasse: A1-F

Innenfläche: 1870 mm<sup>2</sup>

Abstand der Bodenlochung: 200 ±20 mm

Längentoleranz: ±10 mm

Gewicht: 0,42 kg/m

Gemäß der Norm: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

Lagerung: ČSN 64 0090



nutzbarer Kanalquerschnitt (60%):	Kabeldurchmesser (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
	max. Kabelanzahl		24	18	16	14	12	11	9	7	6	4	3	3

Zubehör: Trennsteg PEKD 40HF\_-C

Artikelnummer	Länge	Farbe	Verpackung	Beschreibung - Verpackung	Bemerkung
<b>LH 60X40HF_HD</b>	2 m	weiß RAL 9003	16 m	Karton	mit Schutzfolie
<b>8651HF_HB</b>		weiß RAL 9003	10 / 170 pcs	Folie / Karton	Endstück
<b>8652HF_HB</b>		weiß RAL 9003	10 / 140 pcs	Folie / Karton	Verbindungsstück
<b>8653HF_HB</b>		weiß RAL 9003	10 / 270 pcs	Folie / Karton	Flachwinkel
<b>8653RHF_HB</b>		weiß RAL 9003	2 / 80 pcs	Folie / Karton	Flachwinkel rund
<b>8654HF_HB</b>		weiß RAL 9003	10 / 120 pcs	Folie / Karton	Abzweigstück
<b>8654RHF_HB</b>		weiß RAL 9003	2 / 56 pcs	Folie / Karton	Abzweigstück rund
<b>8655HF_HB</b>		weiß RAL 9003	2 / 10 / 120 pcs	Folie / Folie / Karton	Inneneck
<b>8656HF_HB</b>		weiß RAL 9003	2 / 10 / 190 pcs	Folie / Folie / Karton	Außeneck
<b>RLH 60X40HF_HB</b>		weiß RAL 9003	100 / 2800 pcs	Folie / Karton	Abstandhalter
<b>PEKD 40HF_-C</b>	2 m	weiß RAL 9003	20 m	Folie / Karton	Trennwand
<b>LH 60X40HF_FD</b>	2 m	schwarz RAL 9005	16 m	carton	mit Schutzfolie
<b>8651_FB</b>		schwarz RAL 9005	10 / 170 pcs	Folie / Karton	Endstück
<b>8652_FB</b>		schwarz RAL 9005	10 / 140 pcs	Folie / Karton	Verbindungsstück
<b>8653_FB</b>		schwarz RAL 9005	10 / 270 pcs	Folie / Karton	Flachwinkel
<b>8653R_FB</b>		schwarz RAL 9005	2 / 80 pcs	Folie / Karton	Flachwinkel rund
<b>8654_FB</b>		schwarz RAL 9005	10 / 120 pcs	Folie / Karton	Abzweigstück
<b>8654R_FB</b>		schwarz RAL 9005	2 / 56 pcs	Folie / Karton	Abzweigstück rund
<b>8655_FB</b>		schwarz RAL 9005	2 / 10 / 120 pcs	Folie / Folie / Karton	Inneneck
<b>8656_FB</b>		schwarz RAL 9005	2 / 10 / 190 pcs	Folie / Folie / Karton	Außeneck

\*Liste der Bakterien, die getestet wurden:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIEL/A PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS