



**Produktbeschreibung:** wird verwendet, um das Innere der Kanäle zu unterteilen und so eine bessere Handhabung der eingeführten Kabel und Übersicht zu ermöglichen

Die Installation erfolgt durch „Klicken“ auf die „T“-Schiene an der Unterseite des Kanals

Möglichkeit der Installation an Orten mit der Gefahr von brennbaren Gasen und Dämpfen – Gefahrenzone 2

Möglichkeit zur Installation an Orten mit explosionsgefährdetem Staub – Gefahrenzone 22

Artikelnummer: PEKD 40\_-C

Material: PVC - bleifrei

selbstlöschend: ja, bis 30 s

Temperaturbeständigkeit: -5 - +60 °C

Farbe: weiß

Länge: 2 m

Längentoleranz:  $\pm 10$  mm

VPE: 2m / 20m / 120 m

Gewicht: 0,1 kg/m

Gemäß der Norm: EN 50085-1 ed.2:06, EN 50085-2-1:07

Lagerung: ČSN 64 0090



**Chemikalienbeständigkeit:** JA: Amoniak 25%, destilliertes Wasser, Ethanol 50%, Natriumhydroxid 60%, Fluorwasserstoffsäure 40%, Essigsäure 5%, Schwefelsäure 96%, medizinisches Öl, Methanol, Olivenöl, Petroleum, Wasserstoffperoxid 20%, Transformatorenöl, Natriumcarbonat

NEIN: Aceton, Benzen, Chlorkohlenwasserstoffe, Tetrachlorkohlenstoff

kompatibel mit:

- LH 60X40
- EKD 80X40
- EKD 100X40
- EKD 120X40