



Produktbeschreibung: entwickelt für Leitungen mit einer Spannung bis 500 V  
 zur Installation in wärmedämmte Fassaden mit einer Stärke von 80-140 mm, ggf. als Unterputzdose  
 Verwendung als Verteilerkasten, für Blitzschutz-Messklemmen und andere Kundenanwendungen  
 einstellbare Dositiefe  
 Lieferumfang: Dose mit festem Deckel V 180 und Edelstahlschrauben  
 bei Installation auf Außenputz ist eine Abdichtung mit Silikon bzw. Fensterdichtstoff auf Gummibasis empfehlenswert (IP 44)  
 robuste Konstruktion  
 geschützt durch europäisches Industriedesign  
 Montagevideo auf [www.koposelektro.de](http://www.koposelektro.de)

Material: PC ABS, halogenfrei  
 Farbe: grau  
 Selbstlöschend: ja, bis 30 s  
 Temperaturbeständigkeit: -25 - +60 °C  
 Flammwidrigkeit: 850 °C  
 Brandklasse des Baustoffs: A1-F  
 Schutzart: IP 30  
 Schutzart: IP 44 - Dichtung unter dem Deckel, Rauputz bis 2 mm  
 Gewicht: 475 g  
 Gemäß der Norm: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21  
 Lagerung: ČSN 64 0090



KUZ-V\_KB - Dosen einzeln im Karton verpackt

Zubehör: Klemme S-KSK 2  
 schraublose Klemmen TYP015; TYP016; TYP017; TYP018  
 Tragschiene TS35