



Produktbeschreibung: halogenfreies, UV-beständiges, flexibles Kabelschutzrohr zum mechanischen Schutz von Strom- und Telekommunikationsleitungen aller Art
 außen gewellt, innen glatt, mit einseitig aufgesteckter Muffe und Einzugshilfe
 bei Verwendung eines Dichtringes ist die Schutzklasse IP 67 gewährleistet (bis Ø 160 mm)
 bei mechanischer Verdichtung der Schichten über dem Kabelschutzrohr ist darauf zu achten den zugelassenen Wert der Belastungsfähigkeit des Schutzrohres nicht zu überschreiten
 mechanische Beschädigungen der Rohraußenwand, wie Quetschungen, Kratzer, Rippenverformungen, die beim Herstellungsverfahren oder dem Transport entstehen können, beeinträchtigen die Funktionalität der Ware nicht

Material: HDPE

Halogenfrei: ja

Selbstlöschend: nein

Temperaturbeständigkeit bei Lagerung: -55 - +90 °C

Temperaturbeständigkeit bei Montage: -25 - +90 °C

Brandklasse: A1

UV stabil: ja

Mechanische Festigkeit: 450 N / 20 cm

Schutzklassifizierung: IP 40 (IP 67 mit Dichtring bis Ø 160 mm)

Gemäß der Norm: ČSN EN 61386-24:11, ČSN EN 61386-1 ed.2:09

Lagerung: ČSN 64 0090

Längentoleranz: ± 0,5 m

Recycling-Zeichen



Schutzrohr



Plastikfoil



Kunststoffband, Zugschnur

Zubehör: Muffen, Profildichtringe, Verschlussstopfen, Abstandhalter

Chemikalienbeständigkeit: JA: Azeton, Amoniak 25%, destilliertes Wasser, Ethanol 50%, Natriumhydroxid 60%, Fluorwasserstoffsäure 40%, Essigsäure 5%, Schwefelsäure 96%, medizinisches Öl, Methanol, Olivenöl, Petroleum, Wasserstoffperoxid 20%, Transformatorenöl, Natriumcarbonat
 NEIN: Anilin, chlorierte Kohlenwasserstoffe, Tetrachlorkohlenstoff

Artikelnummer	dn Außen Ø (mm)	di Innen Ø (mm)	min. Biegeradius (mm)	Länge = Verpackung (m)	Verpackungs- Größe (cm)	Verpackungs- gewicht (kg)	Verpackung (m)	Farbe
KF 09040_UVFA	40	32	230	50	64x31	5,5	3000	schwarz
KF 09050_UVFA	50	41	350	50	77x33	8,0	1800	schwarz
KF 09063_UVFA	63	52	350	50	80x46	11,0	1500	schwarz
KF 09075_UVFA	75	61	350	50	94x50	15,6		schwarz
KF 09090_UVFA	90	75	400	50	113x50	20,0		schwarz
KF 09110_UVFA	110	94	400	50	124x60	26,0		schwarz
KF 09125_UVFA	125	108	500	50	135x62	30,0		schwarz
KF 09160_UVFA	160	136	650	50	194x58	45,0		schwarz
KF 09200_UVFB	200	176	850	25	160x60	30,5		schwarz