



Höhe: 60 mm
 Länge: 3000 mm
 Sprossenabstand: 300 mm
 Blechstärke der Seitenteile: 1,5 mm
 Blechstärke der Sprossen: 1,2 mm

Produktbeschreibung: Die Kabelleiter ist für die Erstellung einer Kabelführung konzipiert. Sie ermöglicht die Erstellung horizontaler, vertikaler und geneigter Kabelführungen. Die Kabelleiter besteht aus Seitenwänden und Sprossen - diese Konstruktion ermöglicht eine bessere Kühlung der Kabel. Die gelochten Seitenteile bilden ein L-Profil mit einer gebogenen Kante. Die gelochten Sprossen haben ein C-Profil und werden im Abstand von 300 mm mit der offenen Seite nach oben befestigt. Die Kabel werden mittels der Kabelklemmen PKC1 befestigt. Verbunden werden die Leitern mittels Verbinder S 60X200 und mindestens 4 Schrauben NSM 6X10. Auf Anfrage können auch Kabelleitern mit einem Sprossenabstand von 150 mm und 450 mm produziert werden.

Oberflächenvergütung: S - Sendzimirverzinkung gemäß der Norm EN 10346, EN 10143, Zinkschicht 15-27 µm
 F (POF) - Tauchfeuerverzinkung gemäß der Norm ČSN EN ISO 1461, Seitenwände - Zinkschicht 55 µm (min. 35 µm) . Sprossen - Zinkschicht 45 µm (min. 35 µm)
 ZM - verzinkter Stahl mit Beimischung von Magnesium und Aluminium gemäß der Norm EN 10346, EN 10143, Schutzschicht 18-31 µm

VPE: 3 m
 Gemäß der Norm: ČSN EN 61537:02

Klassifizierung: ČSN 73 0895 P 90-R
 DIN 4102-12 E 90
 STN 92 0205 PS 90
 Die Brandklassifizierung hängt von den spezifischen Bedingungen des Kabeltragsystems ab, die im Katalog Systeme mit Funktionserhalt im Brandfall detailliert beschrieben sind.
 🔥 für Normkonstruktionen zugelassene Produkte
 🔥 für nicht genormte Tragkonstruktion zugelassene Produkte

Lagerung: ČSN EN 60721-3-1

Artikelnummer	A (mm)	Gewicht (kg/m)	
KL 60X150_S	150	2,23	🔥
KL 60X150_F		2,50	🔥
KL 60X200_S	200	2,37	🔥
KL 60X200_F		2,65	🔥
KL 60X200_ZM		2,37	🔥
KL 60X300_S	300	2,60	🔥
KL 60X300_F		2,90	🔥
KL 60X300_ZM		2,60	🔥
KL 60X400_S	400	2,80	🔥
KL 60X400_F		3,14	🔥
KL 60X400_ZM		2,80	🔥
KL 60X500_S	500	3,10	🔥
KL 60X500_F		3,38	🔥
KL 60X500_ZM		3,10	🔥
KL 60X600_S	600	3,24	🔥
KL 60X600_F		3,63	🔥
KL 60X600_ZM		3,24	🔥

